



## Technische Daten Ledvance LED Deckenleuchte Linear Ultra Output 60W 6600lm - 830 Warmweiß | 150cm - 3 Stunden Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243666                       |
| EAN                                     | 4058075515376                |
| Marke                                   | Ledvance                     |
| Herstellernname                         | LN UO 1500 60W/3000K EM LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 40000                        |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x58                        |
| Watt                         | 60                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 6600                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                         |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Leistungsfaktor    | >0.90              |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                 |
| Länge              | 150cm              |
| Produkttyp         | LED Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage       |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)        |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule           |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +35°C            |
| Gehäuse            | Stahl                    |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung |
| Produktserie       | Linear                   |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 62   |
| Höhe (mm)   | 74   |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| Sensortyp |  persönliche Beratung<br>Kein Sensor |  individuelle Angebote |
|           |  bis zu 7 Jahre Garantie             | ↪ einfache Retour   |

