



**Technische Daten Ledvance LED-  
Straßenbeleuchtung Area Value mittel  
SPD Aluminium Grau 65W 8775lm  
160x58D - 740 Kaltweiß | IP66 -  
Symmetrisch**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248632                             |
| EAN                                     | 4099854030475                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | SL AREA SPD MD V 65W 740 RV20ST GY |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                             |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 65             |
| Lampen Spannung (V)          | 100 - 240      |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 8775           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135            |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 160x58         |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Leistungsfaktor | >0.90                  |
| Produkttyp      | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Seitlich                                  |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                                        |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Produktserie       | RV20ST                                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 513 |
| Breite (mm) | 193 |
| Höhe (mm)   | 73  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour