



Technische Daten Philips LEDinaire RC065B LED Panel 60x60cm 4000K 3200lm PSU | Kaltweiß - Ersetzt 4x18W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 229208                           |
| EAN                                     | 8718696073285                    |
| Marke                                   | Philips                          |
| Herstellername                          | RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                            |
| Produktserie                            | RC065B                           |

## Technische Informationen

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                     | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)                  | 4x18                        |
| Conventional fixture equivalent | 4 x 18W                     |
| Watt                            | 42                          |
| Lampen Spannung (V)             | 220-240                     |
| Dimmbar                         | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                        | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)             | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)        | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                     | Weiß                        |
| Farbsteuerung                   | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)              | 3200                        |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 76.2                                    |
| Draußen nutzbar              | Nein                                    |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht                |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Leuchtenverbindung           | PIP [Steckverbindung und Zugentlastung] |
| Installationstiefe(mm)       | 44                                      |
| Inkl. Treiber                | Ja                                      |
| Leistungsfaktor              | >0.90                                   |
| Produkttyp                   | LED Panels                              |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| EOC8                                      | 7328599                            |
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Stahl                              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 600     |
| Breite (mm)          | 600     |

**Warum BeleuchtungDirekt?**

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**